



ASPHALT ART

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Le film Asphalt autoadhésif a été conçu pour une durée de marquage à court ou moyen terme, en fonction de la surface sur laquelle est appliqué le film. Le film se pose sur le bitume, le béton, l'asphalte, les surfaces de pierre non traitées et s'enlève facilement de ces surfaces sans résidus ou presque, même après une utilisation prolongée. Dans le cas d'une utilisation normale, Asphalt Art est très résistant à l'usure et aux autres facteurs dans la mesure où ces derniers restent liés à une utilisation normale du produit.

La colle a été spécialement conçue pour une utilisation à l'extérieur. La haute qualité antidérapante du produit permet d'appliquer Asphalt Art presque partout, voire même dans les escaliers. Asphalt a été testé et certifié par les laboratoires les plus reconnus en la matière. Mais le point encore plus important est qu'Asphalt Art fait la preuve au quotidien et dans le monde entier, de ses excellentes qualités.

Exemples d'applications

- Entrées de boutiques
- Arrêts de bus, stations de tram, de métro
- Événementiel sportif : courses cyclistes ou automobiles, marathon
- Concessionnaires auto, salles d'exposition
- Musées, événementiel et autres manifestations culturelles
- Stations service
- Garages et parkings, entrées
- Signalisation et marquage routier
- Zones piétonnes
- Escaliers et bien d'autres exemples

Fonction & Avantages

- Un effet optique très remarqué
- Pose et démontage faciles
- S'adapte à toutes les surfaces
- Antidérapant
- Sans PVC





ASPHALT ART

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Durabilité

La durabilité d'Asphalt Art dépend de la qualité de pose, du sous-sol en particulier, et de son utilisation. Nous recommandons une utilisation de 3 à 6 mois maximum.

Stockage

La durabilité du produit stocké s'élève à 12 mois à compter de la date de livraison. (Température de 15 à 24° C et humidité de l'air comprise entre 40 % et 65 %).

Garantie

Asphalt Art a déjà été testé à de multiples endroits et sous de multiples conditions en faisant preuve de sa résistance et de son efficacité. Les conditions et lieux de pose étant aussi variés que les types de surface, toute garantie expire automatiquement dès que le liner est enlevé du film.

Procédure d'impression

Le matériel peut être imprimé par UV.

Recyclage

Asphalt Art est entièrement recyclable. Après utilisation, le film ainsi que les chutes de production peuvent être traités comme des „déchets d'aluminium“.

Données techniques

Format	Laize: 1.22 m	Longueur: 30.48 m	
Composition			
Film	Revêtement (Polyuréthane blanc, éclat de verre)	220µ +/- 10µ	
	Couche inférieure: aluminium souple	50µ +/- 2µ	
Adhésif	colle permanente	80µ +/- 5µ	
	Colle	Acryl solvant	
	Poids total	428 g/m²	
	Coefficient (SRT)	55	
	Antidérapant DIN51130 / BGR 181	R11 / BS7976	
	Classification feu / fumée	M1 / F2	



info@asphaltart.com
www.asphaltart.com